



กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลสัมฤทธิ์สำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร

รายงานโครงการวิจัย

วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่

Research and Development of an Automatic Variable Rate use on
Seed Drills with Fertilizer Applicators
for Field Crop on Seed Production

หัวหน้าโครงการวิจัย

นายอรอนท์ สายคำฟู

Mr. Arnon Saicomfu

ปี 2564

บทสรุปผู้บริหาร

งานวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำเกษตรแบบแม่นยำในยุคการเกษตร 4.0 มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรของประเทศไทย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและผลัดต้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub) ของอาเซียนและเอเชียในอนาคต โดยโครงการ “วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่” เป็นงานวิจัยตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 2558-2567 ในการพัฒนาเครื่องมือในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) ที่กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำผลงานวิจัยและรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยดังกล่าวนี้ เพื่อหวังว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร นักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ

กรมวิชาการเกษตร

บทคัดย่อ

การปลูกพืชให้เหมาะสมกับความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกตามความต้องการของพืชที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น อัตราการหยอดเมล็ดพันธุ์ อัตราการหยอดปุ๋ย การใช้สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนา “เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ” โดยพัฒนาระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino mega 2560) ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรง 24 โวลต์ ขนาด 500 วัตต์ ขับเพลลาหยอดเมล็ดและเพลลาหยอดปุ๋ย โดยส่งผ่านสัญญาณแบบ PWM (Pulse Width Modulation) และใช้เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) วัดความเร็วการเคลื่อนที่จากล้อขับ (Driving wheel) ซึ่งระบบการควบคุมจะทำการประมวลผลอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยให้สัมพันธ์กับความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ จากการทดสอบเครื่องหยอดพวงท้ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น MU5000 ขนาด 50 แรงม้า เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.25 เมตร/วินาที (เกียร์ H1 รอบเครื่องยนต์ 1500 รอบ/นาที) พบว่า อัตราการหยอดเมล็ดพืช สำหรับการปลูกข้าวโพดที่ระยะปลูก 20x75 และ 25x75 ซม. มีอัตราการหยอดเมล็ดเท่ากับ 2.71 และ 2.02 กก./ไร่ ตามลำดับ การปลูกถั่วเหลืองที่ระยะปลูก 10x50 และ 15x50 ซม. มีอัตราการหยอดเมล็ดเท่ากับ 13.15 และ 11.35 กก./ไร่ ตามลำดับ การปลูกถั่วเขียวที่ระยะปลูก 10x50 และ 15x50 ซม. มีอัตราการหยอดเมล็ดเท่ากับ 7.15 และ 6.02 กก./ไร่ ตามลำดับ และการปลูกถั่วลิสงที่ระยะปลูก 20x50 และ 25x50 ซม. มีอัตราการหยอดเมล็ดเท่ากับ 19.6 และ 15.5 กก./ไร่ ตามลำดับ ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า ระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดมีความแม่นยำเฉลี่ย 92.93 % ในขณะที่อัตราการหยอดปุ๋ยสำหรับ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ที่อัตรา 50, 25, 25 และ 25 กก./ไร่ มีผลอัตราการหยอดเฉลี่ยเท่ากับ 45.98, 27.75, 27.47 และ 30.15 กก./ไร่ ตามลำดับ และพบว่าระบบควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ยมีความแม่นยำเฉลี่ย 90.38 % จากผลการทดสอบดังกล่าว เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสามารถกำหนดอัตราการหยอดได้ตรงตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืชของกรมวิชาการเกษตร

Abstract

Plant production technology according to soil fertility is applying of technology as plant requirements and depending on each location such as seed sowing rate, fertilizers sowing rate and pesticide control rate. The objective of this study was to research and develop “an Automatic Variable Rate use on Seed Drills with Fertilizer Applicators”. The micro controller (Arduino mega 2560) controlled speed of DC motor (24 V, 500 W) that driven seeds and fertilizers sowing shaft. This machine commanded via PWM (Pulse Width Modulation) signal and used an encoder to measure the speed of ground wheel. The results of seed drills with tractor 50 hp model MU5000 used speed 1.25 m.s^{-1} (Gear H1 and 1500 rpm) showed that corn crops at distances 20x75 and 25x75 cm, seeds sowing rates were 2.71 and 2.02 kg.rai^{-1} respectively. Soybean crops at distances 15x50 and 20x50 cm, seeds sowing rates were 13.15 and 11.35 kg.rai^{-1} respectively. Mung bean crops at distances 15x50 and 20x50 cm, seeds sowing rates were 7.15 and 6.02 kg.rai^{-1} respectively. And peanuts crops at distances 20x50 and 25x50 cm, seeds sowing rates were 19.6 and 15.5 kg.rai^{-1} . The result showed that the average accuracy of automated control system for seed sowing rate was 92.93%. While fertilizers sowing rates were set for corn, soybean, mung beans and peanuts at 50, 25, 25 and 25 kg.rai^{-1} . Fertilizers sowing rates average were 45.98, 27.75, 27.47 and 30.15 kg.rai^{-1} respectively. And the result showed that the average accuracy of automated control system for fertilizers rate was 90.38 %. This research demonstrated that an Automatic Variable Rate use on Seed Drills with Fertilizer Applicators could set seed and fertilizer rates according to recommendation rates and plant production technologies.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรีและขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่เอื้อเพื่อแปลงวิจัยสำหรับการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ และขอขอบคุณบริษัทพรเจริญ (ช่างคิด) จำกัด ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการวิจัยเครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

กรมวิชาการเกษตร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
บทคัดย่อ	2
Abstract	3
กิตติกรรมประกาศ	4
สารบัญ	5
สารบัญภาพ	6
สารบัญตาราง	7
บทที่ 1 บทนำ	8
บทที่ 2 วิธีการดำเนินงาน	11
บทที่ 3 ผลการศึกษา	15
บทที่ 4 สรุปผลและอภิปรายผล	42
เอกสารอ้างอิง	43
ภาคผนวก	44

กรมวิชาการเกษตร

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	เครื่องหยุดแม่เหล็กพีชพร้อมใส่ปุ๋ยที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ	11
2	เครื่องหยุดแม่เหล็กข้าว พร้อมใส่ปุ๋ย	19
3	เครื่องหยุดแม่เหล็ก ถั่วลิสง พร้อมใส่ปุ๋ย แบบยกทรง	20
4	เครื่องหยุดแม่เหล็กพร้อมหยุดปุ๋ยพวงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กของประเทศญี่ปุ่น	20
5	สกรูปรับขนาดล้อรองของรูดหยุดแม่เหล็ก (ซ้าย) และสกรูปรับขนาดล้อรองของรูดหยุดปุ๋ย (ขวา)	21
6	เครื่องหยุดข้าวติดรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่	21
7	เครื่องหยุดพีชหลังนาติดพวงท้ายรถแทรกเตอร์	22
8	ระบบหยุดสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	22
9	เครื่องหยุดแม่เหล็กพันธุ์พีชที่ปรับอัตราการหยุดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	23
10	ตำแหน่งการติดตั้งเอ็นโค้ดเดอร์และมอเตอร์พร้อมชุดเกียร์ทด	23
11	แผนผังระบบควบคุมมอเตอร์กระแสดตรงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	24
12	วงจรไฟฟ้าระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสดตรง	24
13	แผนผังแสดงการออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยุดแม่เหล็กพีช	25
14	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหยุดปุ๋ย (กก./ไร่) กับ ความเร็วรอบของมอเตอร์ (รอบ/นาที)	27
15	แผนผังแสดงการออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยุดปุ๋ย	28
16	แสดงตำแหน่งการติดตั้ง Encoder สำหรับการควบคุมแบบ closed loop controller system	29
17	การทดสอบอัตราการหยุดแม่เหล็กพีชในภาคสนาม	30
18	การวัดและชั่งน้ำหนักเมล็ดเพื่อหาอัตราการหยุดแม่เหล็กพีชในภาคสนาม	30
19	การทดสอบอัตราการหยุดปุ๋ยในภาคสนาม	33
20	การวัดและชั่งน้ำหนักปุ๋ยเพื่อหาอัตราการหยุดปุ๋ยในภาคสนาม	34
21	การทดสอบเครื่องหยุดแม่เหล็กพีชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติในแปลงทดสอบ	35

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ความแม่นยำของอุปกรณ์กำหนดจำนวนเมล็ดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1236-2537)	12
2	สรุปอัตราการหยอดเมล็ดพืชสำหรับการใช้เครื่องหยอดพืชแต่ละชนิด	16
3	ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกถั่วเหลืองบนดินชนิดต่างๆ	17
4	ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกถั่วเขียวบนดินชนิดต่างๆ	17
5	ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกถั่วลิสง	18
6	ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนดินชนิดต่างๆ	18
7	ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกข้าวโพดหวานบนดินชนิดต่างๆ	19
8	ผลการทดสอบอัตราการหยอดปุ๋ยในห้องปฏิบัติการ	26
9	ผลการทดสอบความแม่นยำของอัตราการหยอดโดยบรรจุเมล็ดปริมาณ 1/5 ถังโดยปริมาตร	28
10	ผลการทดสอบความแม่นยำของอัตราการหยอดโดยบรรจุเมล็ดปริมาณ 5/5 ถังโดยปริมาตร	29
11	ผลการทดสอบความแม่นยำของอัตราการหยอดเมล็ดที่ค่าเกณฑ์ Kp ต่าง ๆ	30
12	ผลการทดสอบอัตราการหยอดข้าวโพดในภาคสนาม	31
13	ผลการทดสอบอัตราการหยอดถั่วเหลืองในภาคสนาม	32
14	ผลการทดสอบอัตราการหยอดถั่วเขียวในภาคสนาม	32
15	ผลการทดสอบอัตราการหยอดถั่วลิสงในภาคสนาม	33
16	ผลการทดสอบอัตราการหยอดปุ๋ยในภาคสนามที่ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 0.5 เมตร	34
17	ผลการทดสอบอัตราการหยอดปุ๋ยในภาคสนามที่ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 0.75 เมตร	35
18	ผลการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ	36
19	ผลการประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างต้นแบบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ	37

บทที่ 1 บทนำ

1. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน (โปรดเลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

3. วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโปรดระบุแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับโปรแกรมของแผน ววน.

โปรแกรมตามแผน ววน.	งบประมาณ (บาท)
P7. โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการเกษตร - แผนงาน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สุกการเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน - แผนงานวิจัยย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ - โครงการที่ 1 วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่	299,600

4. รายละเอียดโครงการ

ที่มาและความสำคัญ/หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่มีศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมากเป็นอันดับ 1 และเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศจีนและญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นอันดับ 12 ของโลก เนื่องด้วยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก รวมทั้งเกษตรกรมีความสามารถในการเพาะปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์และมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทย มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ เช่น ข้าว พืชตระกูลถั่วต่างๆ ส่วนภาคเอกชนจะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเปิดเพื่อการค้า ประกอบด้วย ข้าวโพดทานตะวัน พืชผักต่างๆ และในแต่ละปีมีการส่งออกค่อนข้างสูงโดยส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชมากกว่า 30 ชนิด ปริมาณรวมมากกว่า 25,000 ตัน โดยสร้างรายได้เข้าประเทศตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ฝักและพืชไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)

ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นต้นการปลูกโดยการหยอดหรือหว่านเมล็ดถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกๆ ของกระบวนการเพาะปลูก ถ้าหากในขั้นตอนการปลูกไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลงตามไปด้วย ในปัจจุบันในขั้นตอนการปลูกสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้แรงงานคน และ 2) การใช้เครื่องหยอด ซึ่งการใช้แรงงานคนในการปลูกนั้นยังมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากต้องใช้เมล็ดพันธุ์ปริมาณมากกว่าการใช้เครื่องหยอด อีกทั้งการหว่านด้วยแรงงานคนยังขาดความสม่ำเสมอในการกระจายตัวของเมล็ดพืช และในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ในส่วนของการใช้เครื่องหยอดนั้นสามารถแยกออกเป็น 2 แบบ คือ เครื่องหยอดแบบพวงท้ายรถไถเดินตาม (สนอง, 2556) และเครื่องหยอดแบบพวงท้ายรถแทรกเตอร์ (ยุทธนา, 2556ก) ซึ่งเครื่องหยอดที่ให้ง่ายในปัจจุบันสามารถหยอดได้พืชเฉพาะอย่างเท่านั้น เนื่องจากเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันคือ มีขนาดเมล็ดที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดก็มีอัตราการหยอดที่ไม่เท่ากันอีกด้วย คือ จำนวนเมล็ดต่อหลุม ระยะห่างระหว่างหลุม ระยะห่างระหว่างแถว เป็นต้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้มีคำแนะนำการปลูกพืช (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2547) เช่น ข้าวโพด ระยะปลูก 20x75 ซม. ใช้อัตราการหยอด 3 กก./ไร่ ระยะปลูก 25x75 ซม. ใช้อัตราการหยอด 2.3 กก./ไร่, ถั่วเหลือง ระยะปลูก 15x50 ซม. ใช้อัตราการหยอด 15 กก./ไร่ ระยะปลูก 20x50 ซม. ใช้อัตราการหยอด 12.3 กก./ไร่, ถั่วเขียว ระยะปลูก 15x50 ซม. ใช้อัตราการหยอด 6 กก./ไร่, ระยะปลูก 20x50 ซม. ใช้อัตราการหยอด 5 กก./ไร่ เป็นต้น นอกจากนี้อัตราการหยอดที่ต้องปรับเปลี่ยนตามชนิดของพืชแล้ว ลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่ก็มีความอุดมสมบูรณ์และปริมาณแร่ธาตุที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง กรมวิชาการเกษตรจึงได้แนะนำอัตราการใส่ปุ๋ยตามลักษณะของเนื้อดิน เช่น ดินร่วน ดินทราย ดินร่วนทราย ดินเหนียว เป็นต้น ทำให้การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในแต่ละลักษณะของเนื้อดินสำหรับข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง มีอัตราตั้งแต่ 25-50 กก./ไร่ ซึ่งหากเกษตรกรสามารถใส่สูตรปุ๋ยให้ปริมาณตรงตามลักษณะของดินและปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตามคำแนะนำการปลูกพืช ก็จะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น และหากนำเครื่องหยอดเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้นที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบันมาประยุกต์ให้สามารถหยอดเมล็ดและปุ๋ยให้ได้อัตราที่หลากหลายจำเป็นต้องดัดแปลงเครื่องหยอดจึงทำให้เกิดความยุ่งยาก เช่น เปลี่ยนอัตราตดเพื่อใส่ปุ๋ยที่ซับซ้อนเพลลาจันหยอดเมล็ดและเพลลาจันหยอดปุ๋ย เปลี่ยนขนาดรูของจานหยอด เปลี่ยนระยะห่างและจำนวนรูของจานหยอด เปลี่ยนจานหยอด เป็นต้น เพื่อให้ได้อัตราหยอดตามคำแนะนำการปลูกของพืชแต่ละชนิด

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชและหยอดปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับพวงท้ายรถแทรกเตอร์ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการหยอดเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยให้ได้ตรงตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืช (ข้าวโพด ถั่วเหลือง และถั่วเขียว) โดยการควบคุมอัตราการหยอดแบบอัตโนมัตินี้จะควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro controller) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจำนวน 2 ชุด คือ 1) ควบคุมชุดขับเคลื่อนเพลลาจันหยอดเมล็ดเพื่อควบคุมอัตราการ

หยุดเมล็ดพืช และ 2) ควบคุมชุดเพลลาหยุดปุ๋ยเพื่อควบคุมอัตราการหยุดปุ๋ย โดยอัตราการหยุดเมล็ดพืชและปุ๋ยจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ที่วัดความเร็วจากเอ็นโค้ดเดอร์ที่ติดตั้งกับล้อขับ (Driving wheel) ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยนี้จะช่วยลดต้นทุนในขั้นตอนการเพาะปลูก อีกทั้งเป็นการทำเกษตรแบบแม่นยำในยุคการเกษตร 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของไทยและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพันธุ์พืช (Seed Hub) เมล็ดของอาเซียนและเอเชียในอนาคต ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 2558-2567 ในการพัฒนาเครื่องมือในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) ที่กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องหยุดเมล็ดพืชพร้อมหยุดปุ๋ยให้สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการหยุดเมล็ดพืชและอัตราการหยุดปุ๋ยแบบอัตโนมัติตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืช

ขอบเขตการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาเครื่องหยุดเมล็ดพืชพร้อมหยุดปุ๋ยแบบควบคุมอัตราการหยุดแบบอัตโนมัติสำหรับพวงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 36-50 แรงม้า สำหรับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสงและข้าวโพด โดยคอนโทรลเลอร์ PLC (Programmable logic Control) หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงของชุดขับเคลื่อนเพลลาหยุดเมล็ดและชุดขับเคลื่อนเพลลาหยุดปุ๋ย ให้มีอัตราการหยุดเมล็ดพืชและหยุดปุ๋ยตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืช

นิยามศัพท์

คำสำคัญ (TH)) เมล็ดพันธุ์, เครื่องหยุดเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ย, การควบคุมแบบวงปิด, การเกษตรแบบแม่นยำ

คำสำคัญ (EN) Seed, Seed drills with fertilizer applicators, Closed-loop controller, Precision farming

บทที่ 2 วิธีการดำเนินงาน

1.วิธีการดำเนินการวิจัย

อุปกรณ์


1. เครื่องหยอดเมล็ดพืชพร้อมใส่ปุ๋ยแบบ 4 แถว พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega2560
3. มอเตอร์กระแสตรงขนาด 500 วัตต์ 24 โวลต์ พร้อม DC motor drive
4. เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)
5. คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรม Arduino IDE
6. รถแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น MU5000 ขนาด 50 แรงม้า
7. ปีกเกอร์สำหรับวัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
8. เมล็ดข้าวโพด พันธุ์นครสวรรค์3
9. เมล็ดข้าวถั่วเหลือง พันธุ์ลพบุรี 84-1
10. เมล็ดข้าวถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 74-1
11. เมล็ดถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน9
12. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตรากะต๋าย

วิธีการ

1. ศึกษาข้อมูลคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืชไร่ของกรมวิชาการเกษตร และข้อมูลของเครื่องหยอดเมล็ดพืชที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. ออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ย

การควบคุมอัตราการหยอดแบบอัตโนมัตินี้จะควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ยี่ห้อ Arduino รุ่น Mega2560 เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 V ขนาด 500 W ผ่าน DC Motor Drive จำนวน 2 ชุด คือ 1) ควบคุมชุดขับเคลื่อนงานหยอดเมล็ด และ 2) ควบคุมชุดขับเคลื่อนปุ๋ย และใช้โปรแกรม Arduino IDE สำหรับการเขียนภาษา C++ เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) โดยใช้หลักการปรับค่า Duty cycle ซึ่งในโครงการวิจัยนี้ได้เลือกใช้เครื่องหยอดเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ยของบริษัทพรเจริญ (ช่างคิด) จำกัด แบบ 4 แถว ใช้อุปกรณ์กำหนดจำนวนเมล็ดแบบจานเอียง (Seed plate) เครื่องหยอดสามารถปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ตั้งแต่ 50-75 ซม. เพื่อสำหรับปลูกพืชตระกูลถั่วและข้าวโพด โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 เครื่องหยอดเมล็ดพืชพร้อมใส่ปุ๋ยที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ

3. ออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยุดเมล็ดพืช

การออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยุดเมล็ดพืชด้วยการควบคุมความเร็วรอบของงานหยุด เพื่อให้ได้ระยะแต่ละหลุมหรือจำนวนต้นในระยะ 1 เมตร ตามคำแนะนำ เช่น 4, 5, 6 เมล็ด/เมตร เป็นต้น โดยมีแนวคิดและหลักการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยุดเมล็ดพืชแบบฟังก์ชันเชิงเวลา โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะปลูกตามที่ต้องการในโปรแกรมควบคุมได้

4. ออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยุดปุ๋ยในห้องปฏิบัติการ

การออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยุดปุ๋ย โดยเริ่มจากการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของเพลลาหยุดปุ๋ย (รอบ/นาที) กับอัตราการหยุดปุ๋ย (กก./ไร่) ซึ่งในการทดสอบได้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แล้วกำหนดความเร็วรอบของมอเตอร์เพลลาหยุดปุ๋ย ตั้งแต่ 25, 50, 75 ไปจนถึง 300 รอบ/นาที จับเวลา 1 นาที แล้วนำค่าน้ำหนักปุ๋ยที่ได้ (กก./นาที) ไปคำนวณให้ออกมาเป็นค่าอัตราการหยุดปุ๋ยในหน่วยของ (กก./ไร่) เพื่อนำไปใช้สำหรับออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยุดเมล็ดปุ๋ยแบบฟังก์ชันเชิงเวลา โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดอัตราการหยุดปุ๋ยและระยะของแถวปลูกตามที่ต้องการในโปรแกรมควบคุมได้

5. ทดสอบอัตราการหยุดเมล็ดพืชในห้องปฏิบัติการ

การอัตราการหยุดเมล็ดพืชได้เลือกใช้เมล็ดข้าวโพดเป็นพืชตัวอย่าง เนื่องจากเมล็ดข้าวโพดมีขนาดเมล็ดที่สม่ำเสมอ และใช้อัตราการหยุด 1 เมล็ดต่อ 1 หลุม ซึ่งง่ายสำหรับการนับจำนวนเมล็ดเพื่อวัดค่าความแม่นยำ โดยในการทดสอบนี้ได้จำลองให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 1 เมตร/วินาที กำหนดอัตราการหยุดไว้ 3 ระดับ คือ 4, 5 และ 6 เมล็ดต่อเมตร จับเวลา 20 วินาที คิดเป็นระยะทางการเคลื่อนที่ 20 เมตร แล้วใช้ถังรองรับเมล็ดจากท่อ นำเมล็ดเพื่อมานับจำนวนเมล็ด โดยการทดสอบนี้จะกำหนดใส่เมล็ดข้าวโพดไว้ในถัง 2 ระดับ คือ 1/5 และ 5/5 ของปริมาตรถังบรรจุเมล็ด ตามการทดสอบเครื่องหยุดเมล็ดพืชของมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1236-2537)

6. การปรับแก้ค่าความผิดพลาดของอัตราการหยุดเมล็ดพืช

เมื่ออัตราการหยุดเมล็ดพืชเกิดค่าความผิดพลาด (Error) จึงแก้ไขโดยการออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของงานหยุดให้เป็นแบบวงจรถัด (Closed loop control system) โดยใช้เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) วัดความเร็วรอบของงานหยุดแล้วป้อนสัญญาณกลับมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแก้ไขค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งการควบคุมอัตราการหยุดแบบป้อนกลับ (Feedback control system) ได้ใช้วิธีการควบคุมแบบ PID (Proportional Integral Derivative Control) โดยการทดลองนี้จะสนใจเฉพาะในเทอมสัดส่วนหรืออัตราขยาย (Pout) เท่านั้น และกำหนดค่าเกณฑ์ของ K_p ไว้ 3 ระดับคือ 1.0, 1.5 และ 2.0 และในการทดสอบความแม่นยำนี้จะใช้เกณฑ์การทดสอบเครื่องหยุดเมล็ดพืชตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1236-2537) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความแม่นยำของอุปกรณ์กำหนดจำนวนเมล็ดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1236-2537)

จำนวนเมล็ดที่กำหนดโดยอุปกรณ์กำหนดจำนวนเมล็ดต่อระยะทาง 1 เมตร	จำนวนเมล็ดในระยะทุกๆ 1 เมตร (R = จำนวนเมล็ดในระยะทุกๆ 1 เมตร)
10 ถึง 20	R +3 R -2
21 ถึง 40	R +6 R -3

ที่มา: มอก. 1236-2537

7. การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในภาคสนาม

การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืช โดยกำหนดการหยอดเมล็ดข้าวโพดไว้ 2 ระยะ คือ ระยะปลูก 20 ซม. (5 เมล็ด/เมตร) และ 25 ซม. (4 เมล็ด/เมตร) เมล็ดถั่วเหลืองและถั่วเขียวไว้ 3 ระยะ คือระยะปลูก 10, 15 และ 20 ซม. เมล็ดถั่วลิสง กำหนดไว้ 2 ระยะคือ 15 และ 20 เซนติเมตร โดยเมล็ดข้าวโพดใช้จานหยอดรูขนาด 9.5 มม. (1 เมล็ดต่อ 1 รู) ถั่วเหลืองใช้จานหยอดรูขนาด 12.5 มม. (2-3 เมล็ดต่อ 1 รู) ถั่วเขียวใช้จานหยอดรูขนาด 6.5 มม. (4-5 เมล็ดต่อ 1 รู) และถั่วลิสงใช้จานหยอดรูขนาด 19 มม. (2-3 เมล็ดต่อ 1 รู) แล้วให้เครื่องหยอดพวงท้ายรถแทรกเตอร์ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น M5000SU ใช้เกียร์ High1 รอบเครื่องยนต์ 1500 รอบ/นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 1.25 เมตร/วินาที แล้วทำการทดสอบในแปลงที่มีความยาว 50 เมตร และใช้ถังรองรับเมล็ดพืชจากท่อหน้าเมล็ดพืชของแต่ละแถวเพื่อนำมาชั่งหาน้ำหนักของเมล็ดพืช แล้วนำมาคำนวณหาอัตราการหยอดเมล็ดพืชได้ดังสมการที่ 1

$$\text{อัตราการหยอดเมล็ดพืช (กก./ไร่)} = \frac{\text{น้ำหนักของเมล็ดพืช (กก.)}}{\text{พื้นที่แปลงทดสอบ (ม.}^2\text{)}} \times \frac{1600 \text{ (ม.}^2\text{)}}{\text{(ไร่)}} \quad (1)$$

8. การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดปุ๋ยในภาคสนาม

การทดสอบอัตราการหยอดปุ๋ยได้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยกำหนดอัตราการหยอดไว้ 4 ระดับ คือ 20, 30, 40 และ 50 กก./ไร่ และระยะแถวปลูกไว้ 2 ระดับ คือ 50 และ 75 ซม. ติดตั้งเครื่องหยอดพวงท้ายรถแทรกเตอร์ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น M5000SU ใช้เกียร์ High1 รอบเครื่องยนต์ 1500 รอบ/นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 1.25 เมตร/วินาที แล้วทำการทดสอบในแปลงที่มีความยาว 50 เมตร และใช้ถังรองรับปุ๋ยจากท่อหน้าปุ๋ยของแต่ละแถวเพื่อนำมาชั่งหาน้ำหนักของปุ๋ย แล้วนำมาคำนวณหาอัตราการหยอดปุ๋ยได้ดังสมการที่ 2

$$\text{อัตราการหยอดปุ๋ย (กก./ไร่)} = \frac{\text{น้ำหนักของเมล็ดปุ๋ย (กก.)}}{\text{พื้นที่แปลงทดสอบ (ม.}^2\text{)}} \times \frac{1600 \text{ (ม.}^2\text{)}}{\text{(ไร่)}} \quad (2)$$

9. การทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืช

กำหนดให้แปลงทดสอบแต่ละแปลงมีขนาดกว้าง 6 เมตร และยาว 80 เมตร แล้วให้เครื่องหยอดพวงท้ายรถแทรกเตอร์ยี่ห้อคูโบต้ารุ่น M5000SU ใช้เกียร์ High1 รอบเครื่องยนต์ 1,500 รอบ/นาที ความเร็วประมาณ 1.25 เมตร/วินาที และกำหนดการทดสอบหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยดังนี้

- 9.1. ข้าวโพด ทดสอบอัตราการหยอด 2 อัตรา คือ 2.3 และ 3 กก./ไร่ แล้วใส่ปุ๋ยในอัตรา 50 กก./ไร่
- 9.2. ถั่วเหลือง ทดสอบอัตราการหยอด 2 อัตรา คือ 12 และ 15 กก./ไร่ แล้วใส่ปุ๋ยในอัตรา 25 กก./ไร่
- 9.3. ถั่วเขียว ทดสอบอัตราการหยอด 2 อัตรา คือ 5 และ 7 กก./ไร่ แล้วใส่ปุ๋ยในอัตรา 25 กก./ไร่
- 9.4. ถั่วลิสง ทดสอบอัตราการหยอด 2 อัตรา คือ 15 และ 18 กก./ไร่ แล้วใส่ปุ๋ยในอัตรา 25 กก./ไร่

10. วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

เวลาและสถานที่

ระยะเวลา เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2563 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564

สถานที่ดำเนินการ อาคารปฏิบัติการ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

แปลงทดสอบ ศูนย์วิจัยพัฒนาและเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี

แปลงทดสอบ ศูนย์วิจัยพัฒนาและเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

ห้องปฏิบัติการทดลอง ศูนย์วิจัยพัฒนาและเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

2. การปรับแผนงบประมาณระหว่างปี

- ไม่มี มี ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่..... (โปรดแสดงหลักฐานในภาคผนวก)
- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โปรดอธิบายการเปลี่ยนแปลง.....
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์/ผลผลิต โปรดอธิบายการเปลี่ยนแปลง.....

กรมวิชาการเกษตร

บทที่ 3 ผลการศึกษา

3.1 ผลการดำเนินงานของโครงการ

1. ผลการศึกษาคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืชและเครื่องหยอดเมล็ดพืช และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลวิธีการปลูกพืชแต่ละชนิด

1.1.1 ถั่วเหลือง

กรมวิชาการเกษตร (2561) โดยสถาบันวิจัยพืชไร่ได้แนะนำวิธีการปลูกถั่วเหลืองดังนี้

1. สภาพนา ใช้ไม้ปลายแหลมหรือเครื่องปลูกทำหลุมกว้าง 2-3 ซม. ลึก 3-4 ซม. แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ 4-5 เมล็ดต่อหลุม โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมดังนี้

1.1 พันธุ์อายุสั้น เช่น พันธุ์นครสวรรค์ 1 พันธุ์เชียงใหม่ 2 และพันธุ์ศรีสำโรง 1 ระยะปลูก 25x25 ซม. ได้ประมาณ 100,000 ต้นต่อไร่

1.2 พันธุ์อายุปานกลาง เช่น พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์ สจ.5 ระยะปลูก 40x20 ซม. ได้ประมาณ 80,000 ต้นต่อไร่

2. สภาพไร่ ใช้ไม้ปลายแหลมทำหลุมกว้าง 2-3 ซม. ลึก 3-4 ซม. ระยะปลูก 50x20 ซม. หยอด 4-5 เมล็ดต่อหลุม ได้ประมาณ 64,000 ต้นต่อไร่ ถ้าใช้เครื่องปลูก เครื่องจะปลูกแบบโรยเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 50 ซม. จำนวน 20-25 ต้น ต่อแถวยาว 1 เมตร ได้ประมาณ 64,000-80,000 ต้นต่อไร่ หรือใช้เมล็ดพันธุ์ 12-15 กก./ไร่

1.1.2 ถั่วเขียว

กรมส่งเสริมการเกษตร (2551ก) ได้แนะนำคู่มือการปลูกถั่วเขียวดังนี้

1. การปลูกด้วยวิธีการหว่าน หว่านเมล็ดให้กระจาย ถ้าห่างกันเกินไปได้ผลผลิตน้อย ถ้าถี่เกินไปนอกจากจะเปลืองเมล็ดพันธุ์แล้วยังทำให้ต้นเล็ก ควรใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 6-8 กก./ไร่ การปลูกด้วยวิธีหว่านจะยากต่อการดูแลรักษาและการกำจัดวัชพืช ทั้งนี้เพราะถั่วเขียวกระจัดกระจายไม่มีระเบียบ

2. การปลูกด้วยวิธีการหยอดหลุม ปลูกเป็นแถวให้มีระยะห่างระหว่างแถว 50 ซม. ระยะหลุม 20 ซม. หยอดเมล็ดหลุมละ 4-5 เมล็ด เมื่อถั่วเขียวงอกแล้วประมาณ 10 วัน ควรถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2-3 ต้น การปลูกวิธีนี้ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 3-5 กก./ไร่

3. การปลูกด้วยวิธีโรยเป็นแถว วิธีนี้อาจวางแถวปลูกให้ห่างกัน 40-50 ซม. จำนวน 16-20 ต้นต่อระยะ 1 เมตร โดยทำร่องลึก 5-7 นิ้ว แล้วนำเมล็ดหว่านในร่องที่ให้เมล็ดห่างกัน 5-6 ซม. เมื่อถั่วเขียวงอกจะได้จำนวนต้นที่เหมาะสม ใช้เมล็ดประมาณ 5-6 กก./ไร่ วิธีนี้จะใช้เมล็ดพันธุ์น้อย ดูแลแปลงและกำจัดวัชพืชได้สะดวก

1.1.3 ถั่วลิสง

กรมส่งเสริมการเกษตร (2551ข) ได้แนะนำคู่มือการปลูกถั่วลิสงดังนี้

ระยะการปลูกถั่วลิสงที่เหมาะสมโดยทั่วไป ระยะห่างแถว 40-60 ซม. ระยะระหว่างหลุม 10-20 ซม. จำนวนต้น 1-3 ต้นต่อหลุม หรือด้วยวิธีการโรยระยะ 1 เมตร ควรการกระจายตัวอยู่ 10 ต้น ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20-25 กก. ฝักแห้งต่อไร่

1.1.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กรมวิชาการเกษตร (2547) โดยสถาบันวิจัยพืชไร่ได้แนะนำวิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดังนี้

1. การปลูกด้วยแรงงานคน ใช้ระยะระหว่างแถว 75 ซม. ระยะระหว่างหลุม 25 ซม. อัตราการปลูก 8,500 ต้นต่อไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กก./ไร่ โดยใช้จอบขุดเป็นหลุมหรือรถไถเดินตาม หรือรถแทรกเตอร์ติดหัวเปิดร่อง หยอดเมล็ดหลุมละ 1-2 เมล็ด กลบเมล็ดด้วยดินให้มิด เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 14 วันหลังออกถอนแยกออกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น

2. ปลุกด้วยเครื่องปลุก ใช้รถแทรกเตอร์ลากจูงเครื่องปลุกพร้อมใส่ปุ๋ยพ่วงท้าย ปรับให้มีระยะระหว่างแถว 75 ซม. ระยะระหว่างหลุม 20 ซม. จำนวน 1 ต้นต่อหลุม หรืออัตราการปลุกประมาณ 10,600 ต้นต่อไร่ หรือใช้เมล็ด 2-3 กก./ไร่ โดยไม่ถอนแยก

1.1.5 ข้าวโพดหวาน

กรมวิชาการเกษตร (2547) โดยสถาบันวิจัยพืชไร่ได้แนะนำวิธีการปลุกข้าวโพดหวานดังนี้

1. เมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกสูงกว่า 80 % ให้หยอด 1 เมล็ดต่อหลุม ใช้เมล็ดพันธุ์ 1-1.5 กก./ไร่ ถ้าเมล็ดพันธุ์มีความงอกต่ำกว่า 85 % ควรหยอดเมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุม ใช้เมล็ด 1.5-2.0 กก./ไร่
2. อัตราการปลุกที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคฝักสดประมาณ 8,500 ต้นต่อไร่ สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป 8,500- 11,000 ต้นต่อไร่
3. ปลุกแถวเดี่ยวใช้ระยะระหว่างหลุม 25 ซม. เมื่อข้าวโพดหวานมีอายุ 14 วัน ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น

โดยอัตราการหยอดเมล็ดพืชโดยใช้เครื่องหยอดสำหรับ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวาน สรุปได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปอัตราการหยอดเมล็ดพืชสำหรับการใช้เครื่องหยอดพืชแต่ละชนิด

ชนิดพืช	วิธีการปลุก	ระยะระหว่างแถว (ซม.)	จำนวนต้นต่อ 1 เมตร	อัตราเมล็ด กก./ไร่	จำนวนประชากร (ต้น/ไร่)
ถั่วเหลือง	โรยเป็นแถว	50	20-25	12-15	64,000 - 80,000
ถั่วเขียว	โรยเป็นแถว	40-50	16-20	6-8	60,000 - 72,000
ถั่วลิสง	โรยเป็นแถว	40-60	10	20-25 (ฝักแห้ง)	52,000 - 80,000
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	หยอดเป็นหลุม หลุมละ 1 เมล็ด	75	5	2-3	8,000 - 10,600
ข้าวโพดหวาน	หยอดเป็นหลุม หลุมละ 1 เมล็ด	75	4	2	8,500 - 11,000

1.2 ผลการศึกษาข้อมูลวิธีการใส่ปุ๋ยพร้อมปลุกพืชแต่ละชนิด

1.2.1 การใส่ปุ๋ยถั่วเหลือง (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2547)

1. ในสภาพนา

1.1 ในช่วงการปลุกข้าว ถั่วให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 16-20-0 มาก่อนแล้วควรให้ปุ๋ย 0-46-0 อัตรา 10 กก./ไร่ พร้อมปลุกถั่วเหลือง

1.2 ในช่วงการปลุกข้าว ถ้าไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 16-20-0 มาก่อนแล้วควรให้ปุ๋ย 0-46-0 อัตรา 20 กก./ไร่ พร้อมปลุกถั่วเหลือง

2. ในสภาพไร่

2.1 ดินร่วนและดินเหนียวปนทราย ควรให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30 กก./ไร่ หรือปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กก./ไร่

2.2 ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียว ควรให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร่ หรือ 0-46-0 อัตรา 10 กก./ไร่

ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกถั่วเหลืองบนดินชนิดต่างๆ

ลักษณะดิน	สูตรปุ๋ยที่ควรใช้	อัตราการใช้ (กก./ไร่)	วิธีการใส่	เวลาการใส่
ในสภาพดินนา ถ้าให้ปุ๋ย 16-16-8หรือ 16-20-0 มาก่อน	0-46-0	10	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
ในสภาพดินนา ถ้าไม่ให้ปุ๋ย 16-16-8หรือ 16-20-0 มาก่อน	0-46-0	20	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
ในสภาพไร่ ดินร่วน/ ดินเหนียวปนทราย	16-16-8 12-24-12	30 20	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
ในสภาพไร่ ดินเหนียว/ ดินร่วนเหนียว	16-20-0 0-46-0	25 10	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก

1.2.2 การให้ปุ๋ยถั่วเขียว (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2547)

ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกถั่วเขียวบนดินชนิดต่างๆ

เนื้อดิน	สูตรปุ๋ยที่ควรใช้	อัตราการใช้ (กก./ไร่)	วิธีการใส่	เวลาการใส่
ดินเหนียว	0-46-0	15-20	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
	0-40-0	15-20		
ดินเหนียว/ ดินร่วนเหนียว สีน้ำตาล	12-24-12	20-30	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
	10-20-10	20-30		
	18-46-0	10-15		
ดินร่วนทราย	12-24-12	20-30	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
	10-20-10	25-35		
ดินทราย	8-24-24	30-40	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
ดินเหนียว	12-24-12	30-40	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
	10-20-10	40-50		
	8-24-8	30-40		
ดินเหนียวสีแดง	12-24-12	30-40	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
	10-20-10	40-50		
	8-24-8	30-40		

1.2.3 การให้ปุ๋ยถั่วลิสง (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2547)

ถั่วลิสงเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ดินปานกลาง มีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 5 ในล้านส่วน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 40 ส่วนในล้านส่วน และแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 80 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ระหว่าง 5.5-6.5 ถ้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าที่กล่าวมานี้ให้ใช้ปุ๋ยเคมีดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกถั่วลิสง

ลักษณะดิน	สูตรปุ๋ยที่ควรใช้	อัตราการใช้ (กก./ไร่)	วิธีการใส่	เวลาการใส่
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าที่กล่าวข้างต้น	0-46-0	15-20	โรยก่อนร่องปลูก	พร้อมปลูก
	12-24-12	25		
	16-16-8	35		

1.2.4 การให้ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2547)

ตารางที่ 6 ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนดินชนิดต่างๆ

เนื้อดิน	สูตรปุ๋ยที่ควรใช้	อัตราการใช้ (กก./ไร่)	วิธีการใส่	เวลาการใส่
ดินเหนียวสีดำ	20-20-0	40	โรยก่อนร่องปลูก	พร้อมปลูก
	16-20-0	50		
ดินเหนียวสีแดง/ ดินเหนียวสีน้ำตาล/ ดินร่วนเหนียวสีน้ำตาล	16-20-0	50	โรยก่อนร่องปลูก	พร้อมปลูก
	16-16-8	50		
ดินร่วน/ดินร่วนทราย	16-16-8	50	โรยก่อนร่องปลูก	พร้อมปลูก
	15-15-15	50		

1.2.5 การให้ปุ๋ยข้าวโพดหวาน (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2547)

ตารางที่ 7 ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกข้าวโพดหวานบนดินชนิดต่างๆ

เนื้อดิน	สูตรปุ๋ยที่ควรใช้	อัตราการใช้ (กก./ไร่)	วิธีการใส่	เวลาการใส่
ดินเหนียวสีดำ	20-20-0	40	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
	16-20-0	50		
ดินเหนียวสีแดง/ ดินเหนียวสีน้ำตาล/ ดินร่วนเหนียวสีน้ำตาล	16-20-0	50	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
	16-16-8	50		
ดินร่วน/ดินร่วนทราย	16-16-8	50	โรยกันร่องปลูก	พร้อมปลูก
	15-15-15	50		

1.3 ผลการศึกษาอุปกรณ์กำหนดเมล็ดของเครื่องหยอดเมล็ดพืช

1.3.1 อุปกรณ์กำหนดเมล็ดแบบจานปล่อย (Seed plate type)

ร้านพรเจริญ (ช่างคิด) ได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง ดังแสดงในภาพที่ 2 เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง พร้อมใส่ปุ๋ยและยกร่อง สำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง (35-50 แรงม้า) ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยเครื่องดังกล่าวมีชุดหยอดเมล็ดพืชเป็นแบบจานปล่อยและมีหลักการทำงานของชุดขับเคลื่อนการหยอดเมล็ดและหยอดปุ๋ยที่เหมือนกันคือ ใช้ล้อขับ (Driving Wheel) ส่งกำลังผ่านชุดเฟืองโซ่ไปยังเพลาลูกเบี้ยวและชุดลูกหยอดปุ๋ย สำหรับการหยอดเมล็ดหากต้องการเปลี่ยนชนิดของพืชที่จะหยอดจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนจานหยอดเพื่อให้มีรูหยอดตามปริมาณการหยอดเมล็ดของพืชชนิดนั้นๆ และหากต้องการปรับเปลี่ยนอัตราการหยอดจำเป็นต้องเป็นอัตราทดของชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวโดยการเปลี่ยนชุดเฟืองโซ่ขนาดต่างๆ และในส่วนของระบบหยอดปุ๋ยมีหลักการทำงานคือ ใช้กำลังจากชุดล้อขับชุดเดียวกับชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวซึ่งจะส่งกำลังผ่านชุดเฟืองโซ่ไปยังชุดเพลาลูกเบี้ยวและชุดลูกหยอดปุ๋ย และหากจะเปลี่ยนอัตราการหยอดปุ๋ยให้มีปริมาณตามลักษณะของชนิดดินจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดเฟืองโซ่ใหม่ เพื่อให้มีอัตราทดไปขับเคลื่อนชุดเพลาลูกเบี้ยวและชุดลูกหยอดปุ๋ยเพื่อให้ได้ตามปริมาณปุ๋ยตามที่ต้องการ ซึ่งสูตรปุ๋ยแต่ละชนิดมีขนาดเมล็ดและความแน่นที่ไม่เท่ากัน การเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและไม่สะดวกในการทำงาน จะเห็นได้ว่าเครื่องดังกล่าวนี้หากต้องการเปลี่ยนอัตราการหยอดเมล็ดและหยอดปุ๋ยจำเป็นต้องเปลี่ยนอัตราทดเฟืองโซ่ที่จะไปขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวทั้งชุดเมล็ดและชุดปุ๋ย



ภาพที่ 2 เครื่องหยอดเมล็ดข้าว พร้อมใส่ปุ๋ย
ที่มา: พรเจริญ (2561ก)



ภาพที่ 3 เครื่องหยอดเมล็ด ถั่วลิสง พร้อมใส่ปุ๋ย แบบยกร่อง
ที่มา: พรเจริญ (2561ข)

1.3.2 อุปกรณ์กำหนดเมล็ดแบบล้อร่อง (Fluted wheel type)

เครื่องหยอดเมล็ดพืชพร้อมหยอดปุ๋ยของประเทศญี่ปุ่นสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก (24 แรงม้า) ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งเครื่องดังกล่าวชุดหยอดเมล็ดพืชเป็นแบบลูกล้อร่องสามารถปรับขนาดของรูหยอดเมล็ดและรูหยอดปุ๋ยได้เพื่อให้ใช้หยอดเมล็ดพืชได้หลายชนิดและปรับเปลี่ยนปริมาณการหยอดปุ๋ยได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีหลักการทำงานคือใช้ล้อขับ (Driving Wheel) ส่งกำลังผ่านชุดเฟืองโซ่ไปยังเพลาคับลูกหยอดเมล็ดและชุดลูกหยอดปุ๋ย แต่ลูกหยอดเมล็ดและลูกหยอดปุ๋ยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดรูของลูกหยอดได้โดยการหมุนสกรูให้รูมีขนาดตามความต้องการ ซึ่งการหมุนปรับเปลี่ยนสกรูนี้จะทำให้รูหยอดเมล็ดมีขนาดตามเมล็ดพืชและมีอัตราการหยอดตามที่ต้องการ ส่วนรูหยอดปุ๋ยก็จะมีขนาดตามปริมาณปุ๋ยที่ต้องการใส่เช่นกัน ดังแสดงในภาพที่ 5



ภาพที่ 4 เครื่องหยอดเมล็ดพร้อมหยอดปุ๋ยฟางทำรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กของประเทศญี่ปุ่น



ภาพที่ 5 สกรูปรับขนาดล้อรองของรูลอยดเมล็ด (ซ้าย) และสกรูปรับขนาดล้อรองของรูลอยดปุ๋ย (ขวา)

1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สันธาร (2549) ได้พัฒนาเครื่องหยอดข้าวดีดรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ (ขนาดตั้งแต่ 60 แรงม้าขึ้นไป) สำหรับใช้งานในการหยอดข้าวแห้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในภาพที่ 6 โดยเครื่องหยอดสามารถลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานคนในช่วงระยะเวลาของฤดูปลูก และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน แต่พบปัญหาคือ เครื่องมือมีน้ำหนักมากทำให้ดินได้รับแรงกดทับมีความหนาแน่นของดินเพิ่มขึ้นทำให้เป็นอุปสรรคต่อการงอกของเมล็ดโดยเครื่องดังกล่าวมีหลักการการทำงานที่สามารถนำมาประยุกต์ได้คือใช้ตัวเปิดร่องแบบจานเดี่ยว ซึ่งมีข้อดีคือ ดินหลังจากการเก็บเกี่ยวยังมีความชื้น การใช้ตัวเปิดร่องแบบจานจะหมุนไปช่วยลดการติดของดินที่ตัวเปิดร่อง ตัวถังบรรจุเมล็ด เป็นแบบถังเดี่ยว มีท่อนำเมล็ดแยกลงไปตามตัวเปิดร่อง



ภาพที่ 6 เครื่องหยอดข้าวดีดรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่
ที่มา: สันธารและคณะ (2549)

ยุทธนาและคณะ, 2556 ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดพืชหลังนาดีดพวงท้ายรถแทรกเตอร์ แบบจำนวนปลูก 5 แถว ซึ่งเครื่องหยอดมีอุปกรณ์ที่สำคัญคือ ถังบรรจุเมล็ด ตัวเปิดร่องดิน อุปกรณ์กลบร่องดิน ล้อขับเคลื่อนเพื่องโซ่ขับเคลื่อนเพลลาจานหยอด จานหยอดขนาดต่างๆ สำหรับหยอด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพดฝักอ่อน โดยเครื่องหยอดนี้มีหลักการการทำงานคือ ใช้ล้อขับเคลื่อนส่งกำลังผ่านชุดเพื่องโซ่ไปขับเคลื่อนเพลลาจานหยอด จานหยอดขนาดต่างๆ จะเป็นตัวกำหนดอัตราการหยอดเมล็ดลงไปให้พอดีเพื่อลงไปในปลูกลงในแปลง โดยมีตัวเปิดร่องเพื่อให้เมล็ดลึกลงไป 5-7 ซม. แล้วมีอุปกรณ์กลบดินเพื่อฝังเมล็ดลงไปดิน ซึ่งเครื่องที่พัฒนานี้จะต้องเปลี่ยนจานหยอดขนาดต่างๆ ไปตามชนิดของการปลูกพืชแต่ละชนิด เนื่องจากเมล็ดพืชแต่ละชนิดมีขนาดไม่เท่ากัน



ภาพที่ 7 เครื่องหยอดพืชหลังนาติดพวงท้ายรถแทรกเตอร์
ที่มา: ยุทธนาและคณะ (2556ข)

สายรุ่งและวสุ (2558) ได้พัฒนาระบบหยอดสารเคมีในปริมาณน้อยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อกำจัดศัตรูพืช ดังแสดงในภาพที่ 8 มีอัตราการหยอดสารเคมีที่ประมาณ 1-2 กก./ไร่ โดยระบบควบคุมใช้เอ็นโค้ดเดอร์ที่ติดตั้งบนล้อควบคุมในการหาความเร็วในการเคลื่อนที่ เพื่อคำนวณค่าความเร็วรอบที่เหมาะสมของชุดหัวหยอด และส่งสัญญาณไปยังหัวหยอด ผลการทดสอบเชิงพื้นที่พบว่ามีความผิดพลาดเฉลี่ยของอัตราการหยอดเท่ากับ 2.7 %




ภาพที่ 8 ระบบหยอดสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ที่มา: สายรุ่งและวสุ (2558)

M. Jafari *et al.* (2010) ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ กระแสตรงของเครื่องหยอดเมล็ดพืชสำหรับการทำเกษตรแบบแม่นยำสูง ดังแสดงในภาพที่ 9 โดยเป็นการออกแบบการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการหยอดของเมล็ดพันธุ์พืช และหาการตอบสนองเชิงเวลาของระบบ วงจรควบคุมความเร็วรอบใช้เอ็นโค้ดเดอร์ 2 ตัว สำหรับวัดความเร็วล้อขับเคลื่อนของเครื่องหยอดเมล็ดและความเร็วรอบของเพลาลูกหยอดดังแสดงในภาพที่ 10 ซึ่งมีหลักการทำงานโดยใช้เอ็นโค้ดเดอร์ตัวแรกที่ติดตั้งอยู่กับล้อขับเคลื่อนของเครื่องหยอด เพื่อวัดความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วนำมาคำนวณหาอัตราการหยอด และใช้เอ็นโค้ดเดอร์ตัวที่สองวัดความเร็วรอบของเพลาลูกหยอดส่งสัญญาณป้อนกลับไปยังชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ตัวควบคุมประมวลผลและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้การควบคุมอัตราการหยอดมีความแม่นยำมากขึ้น ในการควบคุมอัตราการหยอดนี้ได้ใช้การควบคุมประเภทพีไอดี (PID) ผลการทดสอบพบว่าสามารถปรับอัตราการหยอดได้ต่ำสุดเท่ากับ 87.5 กก./เฮกตาร์ และสูงสุดเท่ากับ 262.5 กก./เฮกตาร์ และผลการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงอัตราการหยอดต่ำสุดไปสูงสุดและอัตราสูงสุดไปต่ำสุดเท่ากับ 7.4 และ 5.2 วินาที ตามลำดับ




ภาพที่ 9 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชที่ปรับอัตราการหยอดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ที่มา: M. Jafari *et al.* (2010)




ภาพที่ 10 ตำแหน่งการติดตั้งเอ็นโค้ดเดอร์และมอเตอร์พร้อมชุดเกียร์ทด
ที่มา: M. Jafari *et al.* (2010)

2. ผลการออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ย

การควบคุมอัตราการหยอดแบบอัตโนมัตินี้ได้ออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ยี่ห้อ Arduino รุ่น Mega2560 ส่งสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) ผ่านชุดขับมอเตอร์ (DC) motor drive เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 2 ชุด คือ 1) ควบคุมความเร็วรอบของชุดขับเพลลาหยอดเมล็ด และ 2) ควบคุมความเร็วรอบของเพลลาหยอดปุ๋ย ดังแสดงแผนภาพใน ภาพที่ 11 และ 12 ซึ่งในการทดลองนี้ใช้การควบคุมมอเตอร์ โดยส่งสัญญาณแบบ PWM (Pulse Width Modulation) ซึ่งเป็นวงจรแบบ Switching Amplifier คือ การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ โดยอาศัยหลักการปรับค่า Duty Cycle เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์ ซึ่งเกิดการสูญเสียกำลังงานที่น้อยมาก และการควบคุมแบบนี้จะใช้งานได้ดีที่ความถี่ที่หรือความถี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก (เอกชัย, 2552)



ภาพที่ 11 แผนผังระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์



ภาพที่ 12 วงจรไฟฟ้าระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง


3. ผลการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืช

การออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชโดยใช้การควบคุมความเร็วรอบของงานหยอดเมล็ดพืช ซึ่งแนวคิดและหลักการทำงานออกแบบให้เป็นระบบควบคุมแบบฟังก์ชันเชิงเวลา (t) ซึ่งจะทำให้สามารถออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของงานหยอดเมล็ดพืชตามอัตราที่กำหนดได้ และสามารถนำมาเขียนเป็นสมการควบคุมความเร็วรอบงานหยอดเมล็ดให้สัมพันธ์กับความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ดังสมการที่ 3

$$RPMs = f_t(S_t, v) \quad (3)$$

- เมื่อ $RPMs$ คือ ความเร็วรอบของงานหยอดเมล็ดพืช (รอบ/นาที)
 f_t คือ ฟังก์ชันสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ด
 S_t คือ ระยะปลูก (ซม.)
 v คือ ความเร็วของรถแทรกเตอร์ (เมตร/วินาที)

จากสมการควบคุมดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะปลูกพืชได้ และในส่วนของความเร็วของรถแทรกเตอร์ระบบควบคุมสามารถวัดได้จากเอ็นโค้ดเดอร์ที่ติดตั้งกับล้อขับ (Driving wheel) ซึ่งระบบควบคุมจะทำการประมวลผลอัตราการหยอดเมล็ดพืชให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ ทั้งนี้ได้ติดตั้งเอ็นโค้ดเดอร์อีกหนึ่งตัวที่เพลาขับงานหยอดเพื่อปรับแก้ค่าความผิดพลาด (Error) ของระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การควบคุมอัตราการหยอดมีความแม่นยำมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 13



ภาพที่ 13 แผนผังแสดงการออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืช


4. ผลการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยุดปฎิบัติ

สำหรับการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยุดปฎิบัติ เริ่มจากการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของเพลาหยุดปฎิบัติ (รอบ/นาที) กับอัตราการหยุดปฎิบัติ (กก./ไร่) โดยกำหนดความเร็วรอบของเพลาหยุดปฎิบัติไว้ในระดับต่างๆ จับเวลา 1 นาที แล้วนำค่าน้ำหนักปุ๋ยที่ได้ (กก./นาที) ไปคำนวณให้เป็นค่าอัตราการหยุดปฎิบัติในหน่วยของ (กก./ไร่) ซึ่งในการคำนวณได้กำหนดเงื่อนไขให้ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ 1 และ 1.5 เมตร/วินาที และมีระยะแถวปลูกเท่ากับ 0.5 และ 0.75 เมตรตามลำดับ โดยผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบอัตราการหยุดปฎิบัติในห้องปฏิบัติการ

ความเร็วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที)	อัตราการหยุดปฎิบัติ (กก./ไร่)			
	ความเร็วรถแทรกเตอร์ที่กำหนดไว้ 1 เมตร/ วินาที		ความเร็วรถแทรกเตอร์ที่กำหนดไว้ 1.5 เมตร/ วินาที	
	ระยะแถวปลูก 0.5 เมตร	ระยะแถวปลูก 0.75 เมตร	ระยะแถวปลูก 0.5 เมตร	ระยะแถวปลูก 0.75 เมตร
25	8.70	5.80	5.80	3.87
50	20.29	13.53	13.53	9.02
75	29.88	19.92	19.92	13.28
100	43.28	28.85	28.85	19.23
125	54.04	36.03	36.03	24.02
150	59.76	39.84	39.84	26.56
175	67.80	45.20	45.20	30.14
200	76.20	50.80	50.80	33.86
225	80.74	53.83	53.83	35.89
250	86.59	57.73	57.73	38.48
275	93.73	62.49	62.49	41.66
300	94.68	63.12	63.12	42.08

จากผลการทดสอบพบว่า ที่ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ 1 เมตร/วินาที ระยะแถวปลูก 0.5 เมตร และ 0.75 เมตร มีอัตราการหยุดปฎิบัติตั้งแต่ 8.7- 94.68 กก./ไร่ และ 5.8-63.12 กก./ไร่ ตามลำดับ และที่ความเร็วของรถแทรกเตอร์เท่ากับ 1.5 เมตร/วินาที ระยะแถวปลูก 0.5 เมตร และ 0.75 เมตร มีอัตราการหยุดปฎิบัติตั้งแต่ 5.8-63.12 กก./ไร่ และ 3.87-42.08 กก./ไร่ ตามลำดับ ซึ่งผลของอัตราการหยุดปฎิบัติดังกล่าวเพียงพอสำหรับการหยุดปฎิบัติในอัตรา 20-50 กก./ไร่ แต่ที่ความเร็ว 1.5 เมตร/วินาที กับที่ระยะแถวปลูก 0.75 เมตร มีอัตราการหยุดปฎิบัติสูงสุดเพียง 42.กก./ไร่ ดังนั้นหากต้องการอัตราการหยุดปฎิบัติที่ 50 กก./ไร่ ที่ระยะปลูก 0.75 เมตร จากการคำนวณแบบการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ต้องใช้ความเร็วรถแทรกเตอร์ไม่เกิน 1.25 เมตร/วินาที และจากผลการทดสอบดังกล่าวสามารถนำมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหยุดปฎิบัติกับความเร็วรอบของมอเตอร์ดังแสดงในภาพที่ 14




ภาพที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหยอดปุ๋ย (กก./ไร่) กับ ความเร็วรอบของมอเตอร์ (รอบ/นาที)

จากกราฟดังกล่าวสามารถนำเขียนสมการควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ยให้สัมพันธ์กับความเร็วรถแทรกเตอร์และระยะของแถวปลูกได้ โดยใช้แนวคิดและหลักการออกแบบให้เป็นระบบควบคุมแบบฟังก์ชันเชิงเวลา (t) ดังสมการที่ 4

$$RPMf = q_t(Q_t, v, R) \quad (4)$$

- เมื่อ $RPMf$ คือ ความเร็วรอบของงานมอเตอร์ปุ๋ย (รอบ/นาที)
 q_t คือ ฟังก์ชันสมการควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ย
 Q_t คือ อัตราการหยอดปุ๋ย (กก./ไร่)
 v คือ ความเร็วของรถแทรกเตอร์ (เมตร/วินาที)
 R คือ ระยะระหว่างแถวปลูก (เมตร)

จากสมการควบคุมดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถกำหนดอัตราการหยอดปุ๋ยและระยะของระหว่างแถวปลูกพืชได้ และในส่วนของความเร็วของรถแทรกเตอร์ระบบควบคุมสามารถวัดได้จากเอ็นโค้ดเดอร์ที่ติดตั้งกับล้อจักร ซึ่งระบบควบคุมจะทำการประมวลผลอัตราการหยอดปุ๋ยให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์และระยะระหว่างแถวปลูก ดังแสดงแผนผังในภาพที่ 15



ภาพที่ 15 แผนผังแสดงการออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ย

5. ผลการทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในห้องปฏิบัติการ

จากผลการออกแบบสมการควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชในข้างต้น จึงนำมาทดสอบความแม่นยำโดยใช้เมล็ดข้าวโพดเป็นเมล็ดพืชตัวอย่าง เนื่องจากมีขนาดเมล็ดที่สม่ำเสมอและใช้อัตราการหยอด 1 เมล็ดต่อ 1 หลุม โดยในการทดสอบนี้ได้จำลองให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 1 เมตร/วินาที จับเวลา 20 วินาที จำนวนได้ระยะทาง 20 เมตร ใส่เมล็ดข้าวโพดในถัง 1/5 และ 5/5 ของปริมาตรถัง และกำหนดอัตราการหยอดไว้ 3 ระดับ คือ 4, 5 และ 6 เมล็ดต่อเมตร แล้วนับจำนวนเมล็ด ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 9 และ 10

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแม่นยำของอัตราการหยอดโดยบรรจุเมล็ดปริมาณ 1/5 ถังโดยปริมาตร

จำนวนเมล็ดที่ต้องการ	ครั้งที่	ผลการทดสอบ จำนวนเมล็ด (เมล็ด)					เฉลี่ย	ผลการทดสอบเฉลี่ย (เมล็ด/เมตร)	ความแม่นยำ (%)
		แถวที่ 1	แถวที่ 2	แถวที่ 3	แถวที่ 4	เฉลี่ย			
4 (80 เมล็ด)	1	80	80	80	81				
	2	81	80	80	81	80.58	4.03	99.2	
	3	81	80	82	81				
5 (100 เมล็ด)	1	100	101	100	100				
	2	102	101	100	100	100.58	5.03	99.4	
	3	100	102	101	100				
6 (120 เมล็ด)	1	120	120	121	120				
	2	121	120	120	120	120.33	6.02	99.7	
	3	120	121	121	120				

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความแม่นยำของอัตราการหยุดโดยบรรจุเมล็ดปริมาณ 5/5 ถึงโดยปริมาตร

จำนวนเมล็ดที่ ต้องการ (เมล็ด/เมตร)	ครั้งที่	ผลการทดสอบ จำนวนเมล็ด (เมล็ด)					ผลการ ทดสอบ เฉลี่ย (เมล็ด/เมตร)	ความ แม่นยำ (%)
		แถวที่ 1	แถวที่ 2	แถวที่ 3	แถวที่ 4	เฉลี่ย		
4 (80 เมล็ด)	1	75	72	76	73			
	2	76	74	76	72	74.08	3.70	92.5
	3	74	76	73	72			
5 (100 เมล็ด)	1	92	93	92	91			
	2	91	93	92	91	91.75	4.59	91.8
	3	92	91	90	93			
6 (120 เมล็ด)	1	108	110	111	109			
	2	109	110	111	112	109.58	5.48	91.3
	3	108	109	110	108			

จากผลการทดสอบพบว่าที่ ปริมาณเมล็ด 1/5 ถึง สมการที่ใช้ควบคุมอัตราการหยุดเมล็ดพืชแบบวงเปิด (Open-Loop controller) สามารถควบคุมอัตราการหยุดได้อย่างแม่นยำโดยมีความแม่นยำเฉลี่ย 99.4 % แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดลงไป เป็น 5/5 ถึง พบว่าผลอัตราการหยุดเมล็ดมีความแม่นยำลดลงเหลือเพียง 91.5 % เนื่องจากน้ำหนักของเมล็ดที่อยู่ในถังไปกดทับ งานหยุดทำให้มีแรงเสียดทานระหว่างเมล็ดกับงานหยุดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้งานหยุดมีความเร็วรอบลดลงและทำให้อัตราการหยุดเมล็ดพันธุ์มีความแม่นยำลดลงตามไปด้วย ซึ่งจำเป็นต้องทำการแก้ไขความแม่นยำของระบบควบคุมในขั้นตอนถัดไป

6. การปรับแก้ค่าความผิดพลาดของอัตราการหยุดเมล็ดพืช

จากผลการทดสอบอัตราการหยุดเมล็ดก่อนหน้าได้เกิดค่าความผิดพลาด (Error) เนื่องจากมีแรงเสียดทานระหว่างเมล็ดที่บรรจุอยู่ในถังกับงานหยุดเมล็ดพืช จึงทำให้มีการรบกวน (Disturbance) เกิดขึ้นในระบบควบคุม ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการ ออกแบบระบบควบคุมให้เป็นแบบวงจรปิด (Closed loop control system) โดยใช้เอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) วัดความเร็วรอบของงานหยุดเมล็ดพืชดังแสดงใน ภาพที่ 16 แล้วป้อนสัญญาณกลับมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแก้ไขค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งการควบคุมอัตราการหยุดแบบป้อนกลับได้ใช้วิธีการควบคุมแบบ PID (Proportional Integral Derivative Control) โดยการทดลองนี้จะสนใจเฉพาะในเทอมสัดส่วนหรืออัตราขยาย (P_{out}) เท่านั้น ดังแสดงในสมการที่ 5 และทำการทดสอบหาค่าเกณฑ์ที่เหมาะสมของ K_p 3 ระดับคือ 1.0, 1.5 และ 2.0 โดยความแม่นยำของอัตราการหยุดเมล็ดพืชจะใช้เกณฑ์การทดสอบเครื่องหยุดเมล็ดพืชตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1236-2537) ที่จำนวนเมล็ด 10-20 เมล็ด/เมตร มีความคลาดเคลื่อนของเมล็ดได้มากกว่าไม่เกิน 3 เมล็ด/เมตร และน้อยกว่าได้ไม่เกิน 2 เมล็ด/เมตร แต่ในการทดสอบนี้กำหนดจำนวนเมล็ดเพียง 4-6 เมล็ด/เมตร ซึ่งต้องปรับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนลดลงตามมาด้วย คือ มีความคลาดเคลื่อนของเมล็ดได้มากกว่าเฉลี่ยไม่เกิน 0.75 เมล็ด/เมตร และน้อยกว่าได้ไม่เกิน 0.5 เมล็ด/เมตร หรือคิดเป็น 15 และ 10 % ตามลำดับ ซึ่งผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 11



ภาพที่ 16 แสดงตำแหน่งการติดตั้ง Encoder สำหรับการควบคุมแบบ closed loop controller system

$$P_{out} = K_p \times e(t) \quad (5)$$

เมื่อ P_{out} คือ สัญญาณขาออกของเทอมสัดส่วน
 K_p คือ อัตราขยายสัดส่วน
 $e(t)$ คือ ค่าความผิดพลาด

ตารางที่ 11 ผลการทดสอบความแม่นยำของอัตราการหยอดเมล็ดที่ค่าเกณฑ์ K_p ต่าง ๆ

จำนวนเมล็ด (เมล็ด/เมตร)	จำนวนเมล็ดที่ต้องการ ในระยะ 20 เมตร (เมล็ด)	ผลการทดสอบ จำนวนเมล็ด (เมล็ด) ในระยะ 20 เมตร		
		$K_p = 1.0$	$K_p = 1.5$	$K_p = 2.0$
4	80	77.6±1.3	81.2±1.2	84.4±1.4
5	100	97.2±1.34	101.3±1.4	105.2±1.3
6	125	117.3±1.1	121.25±1.0	124.5±5.6
	ความแม่นยำ (%)	97.75	98.7	94.80

*ค่าเฉลี่ย± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผลการทดสอบ พบว่า ค่าเกณฑ์ของ K_p เท่ากับ 1.0, 1.5 และ 2.0 มีค่าความแม่นยำของอัตราการหยอดเมล็ดพืชเฉลี่ยเท่ากับ 97.75%, 98.7% และ 94.8% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1236-2537) ที่จำนวนเมล็ด 10-20 เมล็ด/เมตร มีความคาดเคลื่อนของเมล็ดได้มากกว่าจำนวนที่กำหนดได้ไม่เกิน 3 เมล็ด/เมตร (หรือคิดเป็นความแม่นยำ 85 %) และน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดได้ไม่เกิน 2 เมล็ด/เมตร (หรือคิดเป็นความแม่นยำ 90 %) ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว ค่าเกณฑ์ K_p ทั้ง 3 ค่า มีค่าความแม่นยำหรือค่า Seeding Accuracy ตั้งแต่ 94.8-98.7 % จะเห็นได้ว่าจากการควบคุมแบบวงจรมอด (Closed loop control system) จะทำให้การควบคุมมีความแม่นยำมากขึ้น สอดคล้องกับผลการทดสอบของ Jafari et al. (2010) ที่ได้ใช้เอ็นโค้ดเดอร์วัดความเร็วรอบของเพลาลูกหยอดเมล็ดแล้วส่งสัญญาณป้อนกลับไปยังชุดคอนโทรลเลอร์ทำให้อัตราการหยอดมีความแม่นยำมากขึ้น ดังนั้นจากการทดสอบนี้จึงเลือกให้ค่าเกณฑ์ของ K_p เท่ากับ 1.5 ซึ่งมีค่าความแม่นยำหรือค่า Seeding Accuracy มากที่สุดถึง 98.7 % มาใช้สำหรับการแก้ไขค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อให้การควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชมีความแม่นยำและตรงตามอัตราที่ต้องการ

7. ผลการทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในภาคสนาม

การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในภาคสนามเพื่อทดสอบความแม่นยำของระบบควบคุมและอัตราการหยอดเมล็ดพืชในสภาพการใช้งานจริงในแปลงปลูกพืชที่มีความยาวของแปลงเท่ากับ 50 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 17 และ 18 โดยมีผลอัตราการหยอดเมล็ดของ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ดังแสดงในตารางที่ 12 13 14 และ 15



ภาพที่ 17 การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืชในภาคสนาม



ภาพที่ 18 การวัดและชั่งน้ำหนักเมล็ดเพื่อหาอัตราการหยอดเมล็ดพืชในภาคสนาม

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบอัตราการหยอดข้าวโพดในภาคสนาม

ระยะปลูกข้าวโพด	ครั้งที่	ผลการทดสอบ (จำนวนเมล็ด)					อัตราการหยอด		
		แถวที่ 1	แถวที่ 2	แถวที่ 3	แถวที่ 4	เฉลี่ย	ความแม่นยำ (%)	(กก./ไร่)	ความแม่นยำ (%)
20x75 ซม. (5 เมล็ด/เมตร) (250 เมล็ด / 50 เมตร) (3 กก./ไร่)	1	250	243	273	260				
	2	274	249	269	256	258	96.8	2.64	88%
	3	255	245	275	252				
25x75 ซม. (4 เมล็ด/เมตร) (200 เมล็ด / 50 เมตร) (2.3 กก./ไร่)	1	212	193	225	214				
	2	210	204	223	210	213	93.5	2.15	93.5%
	3	217	204	231	216				

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบอัตราการหยอดหัวเหลืองในภาคสนาม

ระยะปลูก หัวเหลือง	ครั้งที่	น้ำหนักเมล็ด (กรัม)					ผลอัตราการหยอดเมล็ด	
		แถวที่ 1	แถวที่ 2	แถวที่ 3	แถวที่ 4	เฉลี่ย	(กก./ไร่)	ความแม่นยำ (%)
10x50 ซม. (15 กก./ไร่)	1	230	240	245	231			
	2	231	246	249	228	237	15.53	98
	3	230	236	254	224			
15x50 ซม. (12 กก./ไร่)	1	172	175	189	174			
	2	165	173	174	160	171	11.03	91.92
	3	163	168	175	162			
20x50 ซม. (10 กก./ไร่)	1	134	147	155	134			
	2	134	138	138	133	139	9.17	91.7
	3	136	131	145	138			

ตารางที่ 14 ผลการทดสอบอัตราการหยอดหัวเขียวในภาคสนาม

ระยะปลูก หัวเขียว	ครั้งที่	น้ำหนักเมล็ด (g)					ผลอัตราการหยอดเมล็ด	
		แถวที่ 1	แถวที่ 2	แถวที่ 3	แถวที่ 4	เฉลี่ย	(กก./ไร่)	ความแม่นยำ (%)
10x50 ซม. (7 กก./ไร่)	1	92	97	101	92			
	2	91	97	102	90	95	6.46	92.3
	3	90	95	100	91			
15x50 ซม. (6 กก./ไร่)	1	77	82	88	79			
	2	78	79	85	77	81	5.55	92.5
	3	79	80	87	81			
20x50 ซม. (5 กก./ไร่)	1	64	62	66	60			
	2	63	62	66	62	63	4.25	85
	3	62	64	67	60			

ตารางที่ 15 ผลการทดสอบอัตราการหยอดถั่วลิสงในภาคสนาม

ระยะปลูก ถั่วลิสง	ครั้งที่	น้ำหนักเมล็ด (g)					ผลอัตราการหยอดเมล็ด	
		แถวที่ 1	แถวที่ 2	แถวที่ 3	แถวที่ 4	เฉลี่ย	(กก./ไร่)	ความแม่นยำ (%)
20x50 ซม. (18 กก./ไร่)	1	276	273	282	270			
	2	281	278	276	289	277	17.71	98.38
	3	275	274	271	275			
25x50 ซม. (15 กก./ไร่)	1	232	239	231	240			
	2	228	225	226	231	229	14.68	97.86
	3	220	226	224	230			

จากผลการทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดพืช พบว่า การหยอดเมล็ดข้าวโพดที่ระยะปลูก 20x75 ซม. และ 25x75 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 2.15 และ 2.46 กก./ไร่ ตามลำดับ การหยอดเมล็ดถั่วเหลืองที่ระยะปลูก 10x50 ซม., 15x50 ซม. และ 20x50 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 15.53, 11.03 และ 9.17 กก./ไร่ ตามลำดับ การหยอดเมล็ดถั่วเขียว ระยะปลูก 10x50 ซม., 15x50 ซม. และ 20x50 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 6.46, 5.55 และ 4.25 กก./ไร่ ตามลำดับ และการหยอดเมล็ดถั่วลิสง ระยะปลูก 20x50 ซม. และ 25x50 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 17.71 และ 14.68 กก./ไร่ ตามลำดับซึ่งจากผลการทดสอบดังกล่าว เครื่องหยอดเมล็ดพืชสามารถควบคุมอัตราการหยอดได้ตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืชของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชพลังงานทดแทน (2560) ที่ได้แนะนำอัตราการปลูกข้าวโพด 2-3 กก./ไร่ ถั่วเหลือง 12-15 กก./ไร่ ถั่วเขียว 5-6 กก./ไร่ และถั่วลิสง 15-18 กก./ไร่ (น้ำหนักกะเทาะฝักแล้ว)

8. การทดสอบอัตราการหยอดเมล็ดปุยในภาคสนาม

การทดสอบอัตราการหยอดปุยในภาคสนามเพื่อทดสอบความแม่นยำของระบบควบคุมและอัตราการหยอดปุยในสภาพการใช้งานจริงในแปลงปลูกพืชที่มีความยาวของแปลงเท่ากับ 50 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 19 และ 20 โดยทำการทดสอบอัตราการหยอดปุยที่ระยะแถวปลูก 2 ระยะ คือ 0.5 เมตร และ 0.75 เมตร และกำหนดให้รถแทรกเตอร์ใช้เกียร์ High1 รอบเครื่องยนต์ 1500 รอบ/นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 1.25 (เมตร/เมตร) ซึ่งมีผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 16 และ 17



ภาพที่ 19 การทดสอบอัตราการหยอดปุยในภาคสนาม



ภาพที่ 20 การวัดและชั่งน้ำหนักปุ๋ยเพื่อหาอัตราการหยอดปุ๋ยในภาคสนาม

ตารางที่ 16 ผลการทดสอบอัตราการหยอดปุ๋ยในภาคสนามที่ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 0.5 เมตร

อัตราการหยอด ปุ๋ย (กก./ไร่)	ครั้งที่	น้ำหนักปุ๋ย (กรัม)				เฉลี่ย รวม (กก.)	ผลอัตราการหยอดปุ๋ย	
		แถวที่ 1	แถวที่ 2	แถวที่ 3	แถวที่ 4		(กก./ ไร่)	ความแม่นยำ (%)
20	1	285	290	280	377	1.21	19.43	97.1
	2	281	290	277	372			
	3	290	295	279	328			
30	1	444	453	440	564	1.91	30.56	98.1
	2	450	478	426	560			
	3	451	475	455	534			
40	1	592	602	577	725	2.46	39.31	98.2
	2	588	585	574	725			
	3	590	594	578	640			
50	1	719	695	708	878	3.00	48.07	96.1
	2	722	694	727	876			
	3	720	704	719	851			

ตารางที่ 17 ผลการทดสอบอัตราการหยอดปุ๋ยในภาคสนามที่ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 0.75 เมตร

อัตราการหยอด ปุ๋ย (กก./ไร่)	ครั้งที่	น้ำหนักปุ๋ย (กรัม)				เฉลี่ย รวม (กก.)	ผลอัตราการหยอดปุ๋ย	
		แถวที่ 1	แถวที่ 2	แถวที่ 3	แถวที่ 4		(กก./ ไร่)	ความแม่นยำ (%)
20	1	450	476	461	551	1.94	20.68	96.6
	2	440	476	458	557			
	3	444	480	462	561			
30	1	658	654	656	826	2.79	29.74	99.1
	2	667	660	656	813			
	3	664	661	659	789			
40	1	987	821	874	1070	3.74	39.90	99.8
	2	899	823	898	1113			
	3	924	825	900	1087			
50	1	1125	1093	1054	1216	4.60	49.07	98.1
	2	1140	1155	1186	1225			
	3	1135	1124	1131	1216			

จากผลการทดสอบพบว่า ระบบควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ยที่กำหนดอัตรา 20, 30, 40 และ 50 กก./ไร่ และระยะของแถวปลูก 0.5 เมตร มีผลอัตราการหยอดปุ๋ยเท่ากับ 19.43, 30.56, 39.31 และ 48.07 กก./ไร่ ตามลำดับ และระยะของแถวปลูก 0.75 เมตร มีผลอัตราการหยอดปุ๋ยเท่ากับ 20.68, 29.74, 39.90 และ 49.07 กก./ไร่ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าการทดสอบผลอัตราการหยอดปุ๋ยมีค่าใกล้เคียงกับอัตราที่กำหนดไว้ โดยระยะห่างระหว่างแถวปลูกไม่มีผลกับความแม่นยำของอัตราการหยอดปุ๋ย ซึ่งมีค่าความแม่นยำเฉลี่ยโดยรวมมากถึง 97%

9. ผลการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

เมื่อทดสอบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยในการทดสอบก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ สำหรับการปลูก ข้าวโพด พันธุ์นครสวรรค์ 3 ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 74-1 และถั่วลิสง อย่างละ 2 อัตรา และอัตราการหยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพด 50 กก./ไร่ อัตราการหยอดปุ๋ยสำหรับถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง 25 กก./ไร่ โดยแปลงทดสอบมีขนาดกว้าง 6 เมตร และยาว 80 เมตร ดังแสดงการทดสอบในภาพที่ 21 และผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 18



ภาพที่ 21 การทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติในแปลงทดสอบ

ตารางที่ 18 ผลการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

ชนิดพืช	ระยะปลูก	อัตราการหยอด เมล็ด (กก./ไร่)	อัตราการหยอด ปุ๋ย (กก./ไร่)	อัตราสิ้นเปลือง เชื้อเพลิงเฉลี่ย (ลิตร/ไร่)	ความสามารถใน การทำงานเฉลี่ย (ไร่/ชม.)	ประสิทธิภาพ เชิงพื้นที่ (%)
ข้าวโพด (ปุ๋ย 50 กก./ไร่)	20x75 ซม. (3 กก./ไร่)	2.71 (90.3%)	45.47 (90.9%)	0.82	6.01	75.10
	25x75 ซม. (2.3 กก./ไร่)	2.02 (87.4%)	46.38 (92.8%)			
ถั่วเหลือง (ปุ๋ย 25 กก./ไร่)	10x50 ซม. (15 กก./ไร่)	13.15 (87.7%)	27.93 (88.3%)	1.05	3.76	69.60
	15x50 ซม. (12 กก./ไร่)	11.35 (94.6%)	27.57 (89.7%)			
ถั่วเขียว (ปุ๋ย 25 กก./ไร่)	10x50 ซม. (7 กก./ไร่)	7.15 (97.9%)	27.54 (89.8%)	0.99	3.81	70.50
	15x50 ซม. (6 กก./ไร่)	6.02 (99.7%)	27.41 (90.4%)			
ถั่วลิสง (ปุ๋ย 25 กก./ไร่)	20x50 ซม. (18 กก./ไร่)	19.6 (91.2%)	30.5 (80%)	0.95	4.2	73.1
	25x50 ซม. (15 กก./ไร่)	15.5 (96%)	29.8 (80.8%)			

จากผลการทดสอบ พบว่า การปลูกข้าวโพดระยะปลูก 20x75 ซม. และ 25x75 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 2.71 และ 2.02 กก./ไร่ ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเท่ากับ 45.47 และ 46.38 กก./ไร่ ตามลำดับ การปลูกถั่วเหลืองระยะปลูก 15x50 ซม. และ 20x50 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 13.15 และ 11.35 กก./ไร่ ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเท่ากับ 27.93 และ 27.57 กก./ไร่ ตามลำดับ การปลูกถั่วเขียวระยะปลูก 15x50 ซม. และ 20x50 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 7.15 และ 6.02 กก./ไร่ ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเท่ากับ 27.54 และ 27.41 กก./ไร่ ตามลำดับ และการปลูกถั่วลิสงระยะปลูก 20x50 ซม. และ 25x50 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 19.6 และ 15.5 กก./ไร่ ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเท่ากับ 30.5 และ 29.8 กก./ไร่ ตามลำดับซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกแบบให้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติสามารถควบคุมอัตราการหยอดได้ตามคำแนะนำการปลูกพืช โดยระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดมีความแม่นยำเฉลี่ย 92.93% ส่วนอัตราการใส่ปุ๋ยมีค่าความแม่นยำเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 90.38% เนื่องจากในการทดสอบครั้งนี้ได้เปลี่ยนยี่ห้อของปุ๋ย 15-15-15 เป็นอีกยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งปุ๋ยทั้ง 2 ยี่ห้อนี้อาจมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดเม็ดปุ๋ย ความหนาแน่นของปุ๋ย ผิวสัมผัสของปุ๋ย เป็นต้น จึงทำให้สมการที่ใช้ควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ยเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นส่งผลให้อัตราการหยอดปุ๋ยมีความแม่นยำลดลงนั่นเอง สำหรับการใช้งานเครื่องหยอด ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง มีความสามารถในการทำงานเท่ากับ 6.01, 3.76, 3.81 และ 4.2 ไร่/ชม. ตามลำดับ และมีประสิทธิภาพเชิงพื้นที่เท่ากับ 75.1, 69.60, 70.50 และ 73.1 % ตามลำดับ

10. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

จากสร้างและทดสอบเครื่องหยอดจึงได้ดำเนินการประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างต้นแบบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับพืชไร่ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 19 หลังจากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยทำการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break-even Point, BEP) ของการใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับพืชไร่ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเพื่อประกอบการลงทุนในการนำเครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติไปใช้งานรับจ้างหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ย โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ 19 ผลการประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างต้นแบบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
วัสดุทำเครื่องต้นแบบ	
1. เครื่องหยอดเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ยแบบ 4 แถว	85,000
2. มอเตอร์กระแสตรง จำนวน 3 ตัว	15,000
3. ชุดควบคุมมอเตอร์ จำนวน 3 ชุด	6,000
4. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์	2,000
5. เอ็นโค้ดเดอร์	4,000
6. ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ	5,000
7. แบตเตอรี่ 24 โวลต์ พร้อมชุดอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่	10,000
8. วัสดุอื่นๆ	2,000
รวมค่าวัสดุ	129,000
ค่าแรงในการสร้างประกอบ	20,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างเครื่องต้นแบบ	149,000

รายละเอียดการประเมินต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน

1. ราคาต้นทุนเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ (P)	149,000	บาท
2. อายุการใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ	8	ปี
3. มูลค่าเครื่องหยอดปุ๋ยแบบอัตโนมัติหลังหมดอายุการใช้งาน (10%P)	14,900	บาท
4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	10	ต่อปี
5. จำนวนชั่วโมงการทำงาน	8	ชั่วโมง/วัน
6. อัตราการทำงานเฉลี่ย	5	ไร่/ชั่วโมง
7. ค่าบำรุงรักษา (ร้อยละของราคาเครื่องต่อการใช้งาน 100 ชั่วโมง)	5	
8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (30 ก.ย. 64)	29.89	บาท/ลิตร
9. อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย	1	ลิตร/ไร่
10. สมมติให้เครื่องเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติใช้งานจำนวนปีละ	A	ไร่

ต้นทุนคงที่

1. ค่าเสื่อมราคา $(149,000 - 14,900 / 8)$	16,762.5/ A	บาท/ไร่
2. ค่าดอกเบี้ยในการลงทุน $((149,000 + 14,900) / 2) \times 0.1$	8,195/ A	บาท/ไร่
รวมค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่	24,957.5/ A	บาท/ไร่

ต้นทุนผันแปร

1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	29.89	บาท/ไร่
2. ค่าจ้างคนขับพร้อมรถแทรกเตอร์	200	บาท/ไร่
3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องหยอด	14.9	บาท/ไร่
รวมค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่	244.79	บาท/ไร่


ความสัมพันธ์ของต้นทุนต่อปีในการใช้เครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (A) สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ต้นทุนต่อปีในการใช้เครื่องหยอด, บาท/ไร่} &= \text{ต้นทุนคงที่} + \text{ต้นทุนผันแปร} \\ &= (24,957.5/ A) + 244.79 \end{aligned} \quad (6)$$

จุดคุ้มทุนของการใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ สามารถคำนวณได้เมื่อต้นทุนต่อปีในการใช้งานเครื่องหยอดจากสมการที่ 6 ซึ่งเท่ากับค่ารับจ้างหยอดเมล็ดในราคา 300 บาท/ไร่

$$\begin{aligned} 300 &= (24,957.5/ A) + 244.79 \\ A &= 452.05 \text{ ไร่/ปี} \end{aligned}$$

ดังนั้นการใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับพืชไร่มีจุดคุ้มทุน (Break-even Point, BEP) เท่ากับ 452.05 ไร่/ปี กล่าวคือ เกษตรกรที่จะซื้อเครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติไปใช้งานหรือนำไปรับจ้างควรมีพื้นที่การใช้งานไม่น้อยกว่า 452.05 ไร่/ปี และใช้งานอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 8 ปี จึงจะคุ้มในการใช้งานหรือรับจ้างหยอด ดังแสดงในภาพที่ 22



ภาพที่ 22 แสดงจุดคุ้มทุน (Break-even Point, BEP) ของเครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

3.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง (Output)

ผลผลิตตามคำรับรอง	จำนวน	หน่วย นับ	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง	จำนวน	หน่วย นับ	รายละเอียดผลผลิต (พร้อมแนบหลักฐาน)	เชิงคุณภาพ
1. องค์ความรู้ 2. ต้นแบบเทคโนโลยี 2.1 ระดับภาคสนาม	- 1	เรื่อง ต้นแบบ	2.1 ระดับภาคสนาม	- 1	เรื่อง ต้นแบบ	ต้นแบบเครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับพวงท้ายรถแทรกเตอร์ https://www.doa.go.th/aeri/?p=5330 เอกสารแนบในภาคผนวก ก, ข, และ ค	เครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับพวงท้ายรถแทรกเตอร์ สามารถปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ตั้งแต่ 50-75 ซม. สามารถปรับอัตราการหยอดปุ๋ยได้ตั้งแต่ 20 ถึง 50 กก./ไร่ สามารถปรับอัตราการหยอดโดยการตั้งค่าระยะห่างระหว่างหลุมได้ตั้งแต่ 10, 15, 20 ถึง 25 ซม. โดยอัตราการหยอดเมล็ดและปุ๋ยมีความแม่นยำเฉลี่ย 90-95 %
3. การประชุมเผยแพร่ผลงาน/ระดับชาติ	1	เรื่อง	1. นำเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการ	1	เรื่อง	การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 ปี 2564 เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ (เอกสารแนบในภาคผนวก ง)	
4. ผลงานตีพิมพ์/ระดับชาติ (ระบุฐานข้อมูลตีพิมพ์)	1	เรื่อง	1. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ			**อยู่ระหว่างการจัดทำผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการเกษตร (ISSN : 0125-8389)**	

3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Outcome) (ถ้ามี)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ปีที่เกิดผลลัพธ์

*ผลลัพธ์ : ผลสำเร็จที่เกิดจากการนำผลผลิต (Output)ไปต่อยอด การเปลี่ยนรูปของผลผลิตไปสู่รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง หรือการเคลื่อนผลผลิตไปสู่กิจกรรมที่ต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ที่ปรากฏชัด และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง (Impact) (ถ้ามี)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง	ปีที่เกิดผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ :	
ด้านสังคม :	
ด้านสิ่งแวดล้อม :	

* ผลกระทบ : ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ์ (Results of the change) ซึ่งวัดได้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานปรากฏชัด (Evidence-based) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่วัดในเชิงปริมาณได้และไม่ได้ ผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ

3.5 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วิธีการ/กระบวนการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดแนบหลักฐานเชิงประจักษ์การนำผลงานไปใช้ประโยชน์)

ด้านนโยบาย โดยใคร.....

อย่างไร.....

ด้านสังคม โดยใคร.....

อย่างไร.....

ด้านเศรษฐกิจ โดยใคร.....

อย่างไร.....

ด้านวิชาการ โดยใคร.....

อย่างไร.....

* คำจำกัดความการนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน

1. **ด้านนโยบายและสาธารณะ** การนำความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบาย อาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ด้านนโยบายจะรวมทั้งการนำองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy options) แล้วนำนโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. **ด้านพาณิชย์/เศรษฐกิจ** เป็นผลงานวิจัยที่เน้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิม โดยเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนำไปสู่การพัฒนาแบบธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ

3. **ด้านสังคมและชุมชน** การนำกระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลงการเสริมพลัง อันเป็นผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นพื้นที่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือรวมถึงสังคมอื่น
4. **ด้านวิชาการ** เป็นผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ การนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติหนังสือ ตำรา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ การเรียนรู้ การเรียนการสอนในวงนักวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอดสื่อสารสาธารณะ การเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้ต่อสาธารณะ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ / วารสาร / โทรทัศน์ / วิทยุ / คู่มือ / แผ่นพับ การฝึกอบรม และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น

กรมวิชาการเกษตร

บทที่ 4 สรุปผลและอภิปรายผล

สรุปผลและอภิปรายผล

จากการออกแบบระบบควบคุมอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยอัตโนมัติสามารถกำหนดอัตราการหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยได้ตามคำแนะนำเทคโนโลยีการปลูกพืช โดยผลการทดสอบ พบว่า การปลูกข้าวโพดที่ระยะปลูก 20x75 และ 25x75 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 2.71 และ 2.02 กก./ไร่ ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเฉลี่ย 45.98 กก./ไร่ สำหรับการปลูกถั่วเหลืองระยะปลูก 15x50 และ 20x50 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 13.15 และ 11.35 กก./ไร่ ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเฉลี่ย 27.75 กก./ไร่ และสำหรับการปลูกถั่วเขียวระยะปลูก 15x50 และ 20x50 ซม. มีอัตราการหยอดเท่ากับ 7.15 และ 6.02 กก./ไร่ ตามลำดับ และมีอัตราการหยอดปุ๋ยเฉลี่ย 27.47 กก./ไร่ โดยการหยอดเมล็ดพืชมีความแม่นยำเฉลี่ย 92.95% และการหยอดปุ๋ยมีความแม่นยำเฉลี่ย 90.35 % แต่อย่างไรก็ตามเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติยังมีข้อจำกัดของการใช้งานในเรื่องของความเร็วของรถแทรกเตอร์ที่ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 1.25 เมตร/วินาที สำหรับการหยอดข้าวโพด และใช้ความเร็วไม่เกิน 1.5 เมตร/วินาที สำหรับการหยอดถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติมีจุดคุ้มทุน (Break-even Point, BEP) เท่ากับ 452.05 ไร่/ปี โดยเกษตรกรที่จะซื้อเครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยแบบอัตโนมัติไปใช้งานหรือนำไปรับจ้างควรมีพื้นที่การใช้งานไม่น้อยกว่า 452.05 ไร่/ปี และใช้งานอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 8 ปี จึงจะคุ้มในการใช้งานหรือรับจ้างหยอด ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นการก้าวไปสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยได้ตามลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป

เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติยังมีข้อจำกัดของการใช้งานในเรื่องของความเร็วของรถแทรกเตอร์ที่ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 1.25 เมตร/วินาที สำหรับการหยอดข้าวโพด และใช้ความเร็วไม่เกิน 1.5 เมตร/วินาที สำหรับการหยอดถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถทำความเร็วรอบสูงสุดได้เพียง 500 รอบ/นาที ซึ่งจะมีผลต่อการควบคุมความเร็วรอบของงานกำหนดเมล็ดพืชและ อุปกรณ์กำหนดอัตราการหยอดปุ๋ย ซึ่งจากการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามทำให้การใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติมีข้อจำกัดความที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

เนื่องจากโครงการวิจัยนี้ได้ถูกปรับลดงบประมาณในการดำเนินงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง เพื่อให้การวิจัยดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการประสานงานและหาความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร และจากการประสานงานทำให้ บริษัท พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์บางส่วนในการสร้างและประกอบเครื่องต้นแบบ ซึ่งทำให้เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และหากงานวิจัยนี้สำเร็จและมีการทำงานเป็นที่น่าพอใจ อาจจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนได้ทันที ซึ่งอย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจึงพยายามดำเนินการวิจัยอย่างสุดความสามารถบนข้อจำกัดในด้านงบประมาณ และจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานสร้างเครื่องต้นแบบของโครงการวิจัยนี้ได้ตามกำหนด เนื่องจากต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามคำสั่งของรัฐบาลเพื่อหยุดการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และยังมีผลกระทบต่อการไปทดสอบเครื่องต้นแบบในภาคสนาม ซึ่งคณะผู้วิจัยจึงพยายามดำเนินการวิจัยอย่างสุดความสามารถบนข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


เอกสารอ้างอิง

- กรมวิชาการเกษตร. 2561. วิธีการปลูกและดูแลรักษาถั่วเหลือง. เอกสารเผยแพร่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชพลังงานทดแทน กรมวิชาการเกษตร. แหล่งข้อมูล : <http://www.doa.go.th/fcri/images/files/soybean/chapter4.pdf> เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561.
- กรมส่งเสริมการเกษตร. 2551ก. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร “ถั่วเขียว”. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 34 หน้า
- กรมส่งเสริมการเกษตร. 2551ข. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร “ถั่วลิสง”. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 32 หน้า
- พรเจริญ (ช่างคิด). 2561ก. เครื่องหยอดข้าวพวงท้ายรถแทรกเตอร์ 6 in 1. แหล่งข้อมูล : <http://www.machineautopart.com/index.php/th/product-category/6-in-1/เครื่องหยอดข้าว6-in-1-detail> เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561.
- พรเจริญ (ช่างคิด). 2561ข. เครื่องหยอดข้าวโพดแบบยกร่องพวงท้ายรถแทรกเตอร์. แหล่งข้อมูล : <http://www.machineautopart.com/index.php/th/component/virtuemart/corn-seed-planter/ridger-seed-planter-detail?limitstart=0&limit=int&Itemid=0>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561.
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหยอดเมล็ดพืช. มอก. 1236-2537. 2537. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 18 หน้า.
- ยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์, สุภาจิต เสงี่ยมพงศ์, อานนท์ สายคำฟู, พงษ์ศักดิ์ ต่ายก้อนทอง, อัครพล เสนาณรงค์. 2556ก. ออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดพืชหลังนาติดพวงท้ายรถแทรกเตอร์. รายงานการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 15 ประจำปี 2557, พระนครศรีอยุธยา: โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา
- ยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์, สุภาจิต เสงี่ยมพงศ์, อานนท์ สายคำฟู, พงษ์ศักดิ์ ต่ายก้อนทอง และ อัครพล เสนาณรงค์. 2556ข. ออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดติดพวงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลางสำหรับถั่วเขียว, ถั่วเหลืองฝักสด, ข้าวโพดฝักอ่อน สำหรับพืชหลังนา. รายงานประจำปี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร. 36 หน้า
- สถาบันวิจัยพืชไร่. 2547. เอกสารวิชาการ “การปลูกพืชไร่”. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.
- สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชพลังงานทดแทน. 2560. เอกสารคำแนะนำเทคโนโลยีการผลิต ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.
- สนอง อมฤกษ์, อีร์ศักดิ์ โกเมศ, ประพัฒน์ ทองจันทร์. 2556. ทดสอบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืช สำหรับ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ฝักสด และข้าวโพด หลังนาโดยใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลังในเขตภาคเหนือ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำปี 2556. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
- สันธาร นาควัฒนานุกูล, ดนัย ศารทูลพิทักษ์, จารุวัฒน์ มงคลธนทรยศ และชัชชัย ชัยสัตตปกรณ์. 2549. ทดสอบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวแห้งแบบติดรถแทรกเตอร์. รายงานประจำปี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร. 39 หน้า.
- สายรุ้ง กิตติวิเศษกุล และ วสุ อุดมเพทายกุล. 2558. การพัฒนาระบบหยอดสารเคมีในปริมาณน้อยเพื่อกำจัดศัตรูพืชควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. น. 470-474. รายงานการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, กรุงเทพฯ.
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2559. แผนแม่บทยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 2558-2567. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี. 105 หน้า
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้าปี 2553-2559. แหล่งข้อมูล: <http://www.oae.go.th/download/FactorOfProduct/ValueExportSeed47-52.html>. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560.
- เอกชัย มะการ. 2552. เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทอีทีทีจำกัด.
- Jafari M., A. Hemmat and M. Sadeghi. 2010. Development and performance assessment of a DC electric variable-rate controller for use on grain drills. Computers and Electronics in Agriculture 73, 56-65.

ภาคผนวก ก.

แบบแสดงส่วนประกอบและขนาดของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

กรมวิชาการเกษตร




สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม	โครงการ: เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ	ผู้เขียน: อานนท์ สายคำฟู	(หน่วย: มิลลิเมตร)	มาตรฐานส่วน 1 : 20
	ชิ้นงาน: เครื่องต้นแบบ	ผู้ออกแบบ: อานนท์ สายคำฟู	วันที่: 30 สิงหาคม 64	หน้า: 1

1	2	3	4	5	6
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม					
โครงการ: เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ ชิ้นงาน : เครื่องต้นแบบ			ผู้เขียน : อานนท์ สายคำฟู ผู้ออกแบบ : อานนท์ สายคำฟู	(หน่วย : มิลลิเมตร) วันที่ : 30 สิงหาคม 64	มาตรฐานส่วน 1 : 30 หน้า : 2

ภาคผนวก ข.

แบบวงจรไฟฟ้าของระบบควบคุมอัตราการหยุดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ



<p>สถานีวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร</p>	<p>แบบประกอบเครื่องหยอดเมล็ดพืชและโรยเมล็ดในมิติ</p>	<p>หัวข้อ : แบบวงจรไฟฟ้า (Wiring diagram) หน้า : 1</p>	<p>ว/ด/ป : 30 ก.ย. 64 หน่วย :</p>	<p>ออกแบบโดย : นายอานนท์ สายคำฟู เขียนแบบโดย : นายอานนท์ สายคำฟู</p>
--	--	--	---	--

ภาคผนวก ค.

การทดสอบเครื่องต้นแบบในแปลงทดลองภาคสนาม

กรมวิชาการเกษตร



ภาพที่ 23 เครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติที่ควบคุมอัตราการหยอดด้วยสมองกลฝังตัว



ภาพที่ 24 ส่วนประกอบของเครื่องต้นแบบ



ภาพที่ 25 แปลงทดลองปลูกข้าวโพด



ภาพที่ 26 แปลงทดลองปลูกข้าวโพด (ต่อ)



ภาพที่ 27 แปลงทดลองปลูกถั่วเหลือง



ภาพที่ 28 แปลงทดลองปลูกถั่วเหลือง (ต่อ)



ภาพที่ 29 แปลงทดลองปลูกถั่วเขียว



ภาพที่ 30 แปลงทดลองปลูกถั่วลิสง

ภาคผนวก ง.

แบบแสดงหลักฐานการนำเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการ



THE 14th TSAE INTERNATIONAL CONFERENCE & 22nd TSAE NATIONAL CONFERENCE

Certificate of Presentation

อานนท์ สายคำฟู, วิชัย โอภาณุกุล, ระพีพรรณ ชังใจ, ภักดิ์สร วัฒนกุลภาคิน, พินิจ จิรัตคกุล, สิทธิพงษ์ ศรีสว่างวงศ์,
สรวิทย์ ปานทน, ธนพงศ์ แสนจุ่ม, เอกภาพ ปานภูมิ และ อนุชา เขาโวไซติ

Department of Agriculture

has participated with an oral presentation entitled

วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่

May 12 – 13, 2021 at The Faculty of Engineering, Khon Kaen University (ENKKU), Thailand

Assoc. Prof. Somchai Chuan-Udom

The General Chair of TSAE2021

Khon Kaen University, Thailand